



Q.x Klawisz 2 socz. nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl.,
antracyt, aks

16216076

Elementy sterujące i wskaźniki

- również do zastosowań KNX: łącznik przyciskowy 1-krotny, łącznik przyciskowy grupowy 1-krotny
- do łącznika klawiszowego przyciskowego
- do łączników schodowych/krzyżowych

Materiał

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Kolor linii dekoracyjnej | antracyt |
| Kolor | Antracyt |
| Kolor | antracyt |
| Kolor RAL | RAL 7021 |
| Materiał/obróbka | lakierowany |
| Materiał | tworzywo duroplastyczne |
| Powierzchnia | aksamit |

Instalacja / Montaż

| | |
|--------|---------------------|
| Montaż | mocowanie zaciskowe |
|--------|---------------------|

Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Zastosowanie

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Cecha różnicująca 2 - dystrybucja | soczewka |
|-----------------------------------|----------|

Oznaczenie

| | |
|-------------------------|---|
| Zastosowanie | Sterowanie oświetleniem, Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych, KNX radiowy systemy obsługi |
| Główna linia projektowa | Berker Q.1/Q.3/Q.7 |
| Wtórna linia projektowa | Q.1, Berker Q.3 |

Instrukcje

- Stopień ochrony IP44 jest zapewniony tylko w połączeniu z odpowiednią wkładką jarzeniową, żarówką lub diodową oraz zestawem uszczelniającym do łączników/łączników przyciskowych.
