



455501

one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45),
ekranowane,

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji wg DIN EN 60603-7-5

Połączenia

- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- do wtyczek RJ11, RJ12 i RJ45

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 72 V DC
Prąd znamionowy I_n 0,5 A

Napięcie

- kompatybilność z PoE+

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia maks. 250 MHz

Rezystancja

Rezystancja stykowa ekranu 100 m
Rezystancja stykowa sygnału 20 m

Materiał

Kod barwny A i B wg TIA/EIA-568-B.2
- obudowa ocynkowana

Wymiary

Głębokość montażu 31 mm

Instalacja / Montaż

Montaż bez łapek rozporowych

Podłączenie

- z zaciskami LSA +
 - z zasłoną pola wykrycia 360° i zaciskiem przewodu
-

Przewód

- | | |
|----------|---------------------------|
| przewodu | 0,4...0,63 mm (AWG 26-22) |
|----------|---------------------------|
-
- elastyczne doprowadzenie przewodu
-

Bezpieczeństwo

- | | |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|
-

Warunki użytkowania

- | | |
|---------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -40...70 °C |
|---------------------|-------------|
-

Oznaczenie

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| Zastosowanie | Technika komunikacyjna |
| Główna linia projektowa | TECHNIKA KOMUNIKACYJNA |
-