



fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 5R/120M  
(5x24) I kl. IP30

IP40 z drzwiami zamkniętymi, IP30 bez drzwi

FW524FT

**Konstrukcja**

Montaż Montaż podtynkowy

**Kompatybilność**

Zgodność z montażem szynowym DIN tak

**Prąd**

Prąd znamionowy In 125 A

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Rodzaj zamka bez zamknięcia  
Liczba drzwi 1  
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

**Materiał**

Kolor biały  
Kolor RAL RAL 9010  
Materiał blacha stalowa ocynkowana  
Powierzchnia malowane proszkowo

**Wymiary**

Głębokość montażu 110 mm  
Głębokość produktu 110 mm  
Głębokość wewnętrzna 110 mm  
Wysokość produktu 920 mm  
Wysokość montażu 920 mm  
Szerokość produktu 550 mm  
Szerokość w jednostkach podziału 24  
Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm  
Szerokość 550 mm

**Instalacja / Montaż**

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

#### Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	2
-------------------------	---

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba pól / sekcji	2
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	5
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	nie

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK08
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności I