



## Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 1P 10mm<sup>2</sup> 57M

KDN163B

### Konstrukcja

Liczba biegunów	1 P
-----------------	-----

### Kompatybilność

Dostosowany do referencji	Modular devices
---------------------------	-----------------

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	415 V
--	-------

### Napięcie

Maksymalne napięcie pracy	230 V
---------------------------	-------

### Prąd

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	63 A
--------------------------------	------

### Materiał

Kolor	szary
-------	-------

### Wymiary

Długość	1000 mm
Pitch	17,8 mm

### Instalacja / Montaż

Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym	nie
--	-----

### Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	10mm
Przystosowany do produktów z szyną neutralną	nie
Rodzaj przyłącza	szyna grzebieniowa
Rodzaj przyłącza	ze śrubą / Quick Connect

**Wyposażenie**

Liczba urządzeń do wbudowania	57
-------------------------------	----

**Norma**

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

**Warunki użytkowania**

Izolowany	tak
-----------	-----