

Niloe™

ramki



6650 21

3970 31

3970 41

Niloe™

puszki natynkowe, osłony i ramki specjalne



6647 98

6650 00

6650 06

Pojedyncza (86 x 86 mm)


Pak.	Nr ref.
20	6650 01
20	6650 11
10	6650 31
10	6650 21
10	3970 41
10	3970 31



- Biąla
- Kremowa
- Popielata
- Czerwona
- Aluminium
- Grafitowa

Podwójna (86 x 156 mm)


Pak.	Nr ref.
10	6650 02
10	6650 12
10	6650 32
10	6650 22
10	3970 42
10	3970 32



- Biąla
- Kremowa
- Popielata
- Czerwona
- Aluminium
- Grafitowa

Potrójna (86 x 227 mm)


Pak.	Nr ref.
5	6650 03
5	6650 13
5	6650 33
5	6650 23
10	3970 43
10	3970 33



- Biąla
- Kremowa
- Popielata
- Czerwona
- Aluminium
- Grafitowa

Poczwórna (86 x 298 mm)


Pak.	Nr ref.
1	6650 04
1	6650 14
1	6650 34
1	6650 24



- Biąla
- Kremowa
- Popielata
- Czerwona

Pięciokrotna (86 x 370 mm)

Pak.	Nr ref.
1	6650 05
1	6650 15
1	6650 35
1	6650 25



- Biąla
- Kremowa
- Popielata
- Czerwona

Ramki specjalne

Pojedyncze
Ramki IP 44 (86 x 86 mm)
 Dla ochrony IP 44/IK 07 mechanizmu Niloe
 Wyjątki: sprawdź kartę danych technicznych
 Nie może być montowana natynkowo.

Pak.	Nr ref.
10	6650 00



- Biąla

Ramki z uchwytem na etykietę

Pak.	Nr ref.
10	6650 06
10	6650 16



- Biąla
- Kremowy

Puszki natynkowe

Mogą być montowane poziomo lub pionowo
 DL PLUS wejście 20 x 15,5 mm, 32 x 12,5 mm
 40 x 20 mm i przewód Ø20.

Pojedyncza
 Wymiary: 88,5 x 88,5 mm – wysokość 40 mm

Pak.	Nr ref.
10	6647 98
10	6648 98



- Biąla
- Kremowy

Podwójna
 Wymiary: 159,5 x 88,5 mm – wysokość 40 mm

Pak.	Nr ref.
5	6647 99
5	6648 99



- Biąla
- Kremowy

Adaptory do gniazd informatycznych

Wyposażone w przezroczysty uchwyt etykiety.
 Do złączy pojedynczych typu Keystone.

Pak.	Nr ref.
10	2 moduły 0786 04



- Biąla

Pak.	Nr ref.
10	0786 10



- Biąla

Akcesoria

Wyjście kablowe
 Możliwość montażu w ramce wielokrotnej.

Pak.	Nr ref.
20	7645 46
20	7646 46



- Biąla
- Kremowy

Zasłepka

Pak.	Nr ref.
20	7645 45
20	7646 45



- Biąla
- Kremowy

Adapter Mosaic
 Adaptuje mechanizmy 2-modułowe.
 Może być wyposażony w pazurki o nr. ref. 6650 99

Pak.	Nr ref.
1	7645 89
1	6652 95



- Biąla
- Kremowy

Oslona ochronna

Do nałożenia na standardowy mechanizm
 Można ją zdjąć lub zagiąć aby uzyskać dostęp do mechanizmu.

Pak.	Nr ref.
100	6650 98



Guma uszczelniająca
 W mechanizmach IP44 stanowi osłonę przed
 wnikaniem wody.
 Zapobiega rozpraszaniu ciepła przez otwory
 puszek instalacyjnych.
 Do zastosowania w przypadku instalacji
 w domach energooszczędnych.

Pak.	Nr ref.
50	6650 96



Pazurki
 Do montażu mechanizmów w puszkach
 podtynkowych.
 Wyposażenie dla 50 mechanizmów.

Pak.	Nr ref.
100	6650 99



Adapter Keystone
 Adapter RJ 45 Keystone bez modułu

Pak.	Nr ref.
10	6647 64



Adapter 2 x RJ 45 Keystone bez modułu

Pak.	Nr ref.
10	6647 65

