



DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Długość [mm]: 50

Liczba gniazd: 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 250 AC

Prąd znamionowy [A]: 16

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał: tworzywo sztuczne

Rodzaj uziemienia: typu F

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 130

Gramatura [g]: 136.5

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 13

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Waga kartonu [kg]: 13.65

Szerokość kartonu [cm]: 27

Wysokość kartonu [cm]: 28

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.035532

INFORMACJE DODATKOWE:

- STAN GP posiada I klasę ochrony przed porażeniem elektrycznym
- GRIP GP/S wyposażony w uziemienie typu Schuko
- gniazdo wtyczkowe GRIP GP/S niedostępne dla klientów Kanlux Czechi i Kanlux Słowacja