



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Gniazdo standardowe	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

### Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Typ pokrywy	With shutter
Liczba gniazd	1
Prąd znamionowy	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	Poliwęglan (PC) Mosiądz PP (polipropylen)
Sposób mocowania	Wkrętami
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1...2.5 mm <sup>2</sup> dla sztywny kabel (kable) 1...2.5 mm <sup>2</sup> dla linka kabel (kable) 1...2.5 mm <sup>2</sup> dla elastyczny kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Wejście kablowe	Łatwy dostęp do zaworu średnica: 6...12 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Środowisko pracy

Znak jakości	NF
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Ogniodporność	Samogasnący 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,600 cm
Szerokość opakowania 1	6,300 cm
Długość opakowania 1	7,600 cm
Waga opakowania 1	130,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	8,000 cm
Szerokość opakowania 2	16,000 cm
Długość opakowania 2	39,500 cm
Waga opakowania 2	1,400 kg
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	9,151 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------