


## LUNARIX



Leistung	<b>4 W</b>	Nennspannung	<b>230 V</b>
Lichtstrom*	<b>400 lm (360°)</b>	Farbtemperatur	<b>2700/4000/6500 K</b>
Lichtfarbe	<b>CCT</b>	Ausstrahlungswinkel	<b>45 °</b>
Klasse der Dichtheitsklasse	<b>IP54</b>		



Sehen Sie mehr auf der entsprechenden Seite 




 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung

### Technische Daten:

Produktidentifikator	SLIP007018
Leistung	4 W
Nennstrom	32 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Nutzbarer Lichtstrom*	400 lm (360°)
Lichtstrom**	300 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	100 lm/W
Lichtstärke	220 cd
Farbtemperatur	2700/4000/6500 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	45 °
RA	>90
Enthält die Leuchtmittel	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max	5
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	POLIWEGLAN
Klasa szczelności	IP54
Farbe	Schwarz
Maß (axbxc)	110x100x40 mm
Zur Verwendung	Außerhalb/Innen
Montageart	Deckenleuchte
Anwendung	INT/EXT
Hergestellt in	PRC



\*Gilt für die verwendete LED-Quelle. \*\*Leuchtenlichtstrom