

6768823515

**W.1 Gniazdo z uziemieniem 2P+Z 2-kr poziome, 4 wejścia, kompletne, IP55, szary**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP55

**Wymiary**

Wbudowane puszkę podtynkowe 0

Wysokość 76 mm

Szerokość 147 mm

Głębokość 65 mm

**Materiały**

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

**Łączność**

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie
<b>Aksesoria</b>	
Posiada pole opisowe	Nie
<b>Pojemność</b>	
Liczba modułów	2
<b>Dodatkowe informacje</b>	
Nadruk	Bez nadruku
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
<b>Pokrywa, drzwi</b>	
Typ pokrywy	Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym