

WL1010

**lumina Gniazdo zasilające bez uziemienia, 16A/250VAC, biały**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 250 V

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK IK02

Klasa ochronności IP IP20

**Wymiary**

Wbudowane puszkę podtynkowe 35 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 35 mm

**Materiały**

Kolor Biały

Kod RAL 9016

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Łączność**

Typ złącza/wtyku Połączenie zaciskowe

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo Bez styku ochronnego

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

**Akcesoria**

---

Posiada pole opisowe	Nie
Wstępnie wyposażony w	Gniazdo wtykowe

---

**Pojemność**

---

Liczba modułów	0
----------------	---

---

**Dodatkowe informacje**

---

Nadruk	Bez nadruku
Osłona	Osłona centralna
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Powiązane serie	lumina intense, lumina passion, lumina soul

---